

1.7 kg [Li-ion] Fino ad un'intera giornata di lavoro 96 dB (A)

Batteria al litio

BCL132

MOTOSEGA PER POTATURA A MANO

La BCL132 è unica nel suo genere. Il suo peso, unitamente al design esclusivo, la rendono adatta a una vasta gamma di applicazioni. Per spazi verdi, vigneti, frutteti, la BCL132 facilita il lavoro di potatura con la sua leggerezza, qualità, potenza e precisione di taglio.

! La potatura richiede competenza specializzata e attrezzature adatte



- Tensione della catena ottimale fornita dal dispositivo di tensionamento automatico
- Chiave pieghevole integrata per serrare nuovamente la catena
- Lubrificazione della catena regolabile in base alla forza di taglio necessaria
- Sicurezza aggiuntiva grazie al freno elettrico della catena in caso di caduta o contraccolpo
- Risparmi in termini di tempo e costi grazie ai requisiti di manutenzione minimi
- Funzionamento ecologico, a basso rumore, senza odori e a zero emissioni

	W											
BCL132	1200	150 mm	9 1/4"	1/4"	25AP / 42E	0,07 l	86 dB(A)	2,8 mm/s ²	390 mm	260 mm	220 mm	1,7





Questa chiave ritensiona la catena e offre un rapido accesso a pignone e catena



Il guidacatena è montato su una molla che consente il tensionamento automatico



Il freno catena si attiva istantaneamente in caso di caduta o contraccolpo.



Il sistema regola la lubrificazione della catena secondo la forza di taglio richiesta



Per riporre e proteggere l'utensile durante il trasporto. Dispone di spazio anche per una seconda barra da 150 mm / 6"



La fondina si adatta a qualsiasi cintura Bahco. Ottima per conservare, trasportare e proteggere mentre le mani rimangono libere. In dotazione standard

4 INNOVATIVI MECCANISMI DI SICUREZZA

- **Sensore di contraccolpo:** aziona istantaneamente il freno elettrico della catena in caso di caduta o contraccolpo, ed è 8 volte più sensibile del freno catena delle motoseghe con motore a scoppio.
- **Sistema di auto-diagnosi:** verifica ad ogni accensione della motosega il corretto funzionamento del sensore di contraccolpo, e in tal caso consente l'utilizzo della macchina.
- **Pulsante di avviamento a doppio impulso:** previene avviamenti accidentali della motosega.
- **Catene Oregon a basso rischio di contraccolpo:** il fenomeno del contraccolpo, se accade, è meno intenso.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Potenza massima - W	1200
Motore a scoppio equivalente - cm ³	30
Peso - kg (solo motosega)	1,7
Velocità del motore - giri/min	5400
Velocità della catena - m/s	10,3
Lunghezza guida - cm / pollici	15 / 6"
Catena:	
Passo	¼"
Tipo / Numero di maglie	25AP / 42E
Pignone	9 ¼" denti
Capacità serbatoio olio - cl	7
Livello di rumore (LPA)* - dB(A)	86
Livello di rumore garantito (LWA)* - dB(A)	96
Livello vibrazione maniglia anteriore (ah)** - m/s ²	2,8
Pompa peristaltica	✓
Tensionatore automatico catena	✓
Chiave ripiegabile integrata	✓
Chiave ripiegabile integrata	✓
Valigetta per trasporto	✓
Durata della batteria *** con la batteria BCL1810	Fino a 2 giorni

✓ standard

* Valori determinati secondo le direttive per le misure acustiche DIN EN ISO 3744:1995 e DIN EN ISO 11201:1996

** Valore di emissione di vibrazioni secondo DIN EN 60745-2-13:2008 - Indeterminazione Kd = 1,5m/s²

*** Nota: i tempi sono stati osservati prendendo in considerazione il tempo di lavoro, senza considerare le interruzioni. L'autonomia della batteria è influenzata dal tipo di lavoro richiesto



Fornita in una valigetta rigida, completa di fodero



1

BCL13CG6

BARRA 15 CM IN MATERIALE COMPOSITO PER OTTIMA E COSTANTE TENSIONE DELLA CATENA

- Barra composta da 15 cm per una tensione ottimale e costante della catena
- Si adatta idealmente all'intaglio, alla potatura e al taglio di legna



BCL13CG6	150 mm / 6"	1/4 in	210 mm	51 mm	5 mm	170

BCL13G6

BARRA 15 CM ANTI-CONTRACCOLPO

- Barra composta anti-contraccolpo da 15 cm per una tensione ottimale e costante della catena



BCL13G6	150 mm / 6"	1/4 in	210 mm	58 mm	9 mm	170

2

3

BCL1342

CATENA 1/4" ANTI-CONTRACCOLPO

- Catena anti-contraccolpo Oregon da 1/4"



BCL1342	1/4"	108

4750FB2-19A

BORSA PER UTENSILI

- Borsa per utensili di facile accesso dotata di un'ampia apertura dall'alto
- Cinghia di trasporto e impugnatura comode
- Comode tasche esterne per contenere vari utensili
- Struttura in poliestere dotata di una resistente combinazione di 600 e 1680 denari
- Base resistente all'acqua



4750FB2-19A	470 mm	230 mm	370 mm	1,9450

4

5

BC130IL

OLIO BIODEGRADABILE PER CATENE MOTOSEGA

- Olio per catena biodegradabile da 5 litri in contenitore a versamento semplificato



BC130IL	5l

6

7

8

9

10



